

1.2. CPV 452 33220-7. Nawierzchnia jezdni bitumiczna jednowarstwowa z mieszanki MMA z warstwą ścieralną gr. 3 cm z MMA

| <b>1. Droga nr 080741C Gołkowo-nad Strugą-odcinek O1 w km 0+934-1+675, dł. 0,742 km</b> |  |             |
|---|--|-------------|
| <b>1.1. CPV 45233120-6. Roboty przygotowawcze</b>                                       |  |             |
| Lp.   | Opis   | Koszt jedn. |
| <b>1</b>  | <b>KNR-0201-01-19-3</b><br>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym.<br>Ilość: <b>0,742</b> Jedn.: <b>km</b>  |             |
| Cena jednostkowa pozycji  |  |             |
| <b>2</b>  | <b>KNR-0221-01-12-1</b><br>Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów. Koszenie na terenie niezadrzewionym.<br>Ilość: <b>667,8</b> Jedn.: <b>m2</b>  |             |
| Cena jednostkowa pozycji  |  |             |
| <b>3</b>  | <b>KNR-0221-01-12-3</b><br>Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów. Wygrabianie i zebranie w stosy.<br>Ilość: <b>668</b> Jedn.: <b>m2</b>   |             |
| Cena jednostkowa pozycji  |  |             |
| <b>4</b>  | <b>KNR-0201-01-26-1</b><br>Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej ( humusu ) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15cm- lecz 10 cm<br>Ilość: <b>1187,2</b> Jedn.: <b>m2</b>   |             |
| Cena jednostkowa pozycji  |  |             |
| <b>5</b>  | <b>KNR-0201-04-01-2</b><br>Mechaniczne spulchnianie ziemi zadarniowej z pocięciem i rozdrobnieniem darniny. Spulchnianie ziemi zadarniowej glebogryzarką. Kategoria gruntu III - IV.- analogia<br>Ilość: <b>0,0592</b> Jedn.: <b>ha</b>  |             |
| Cena jednostkowa pozycji  |  |             |
| <b>6</b>  | <b>KNR-0201-02-11-3</b><br>Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach. Koparki przedsiębiorne o pojemności chwytaka 0.25 m3. Kategoria gruntu I-III.<br>Ilość: <b>59,36</b> Jedn.: <b>m3</b> |             |
| Cena jednostkowa pozycji  |  |             |

**1.1. CPV 45233120-6. Roboty przygotowawcze - podsumowanie**

Razem element (0,742 km).....  
Cena jednostkowa.....

| <b>1.2. CPV 452 33220-7. Nawierzchnia jezdni bitumiczna jednowarstwowa z mieszanki MMA z warstwą ścieralną gr. 3 cm z MMA</b> |   |             |
|---|---|-------------|
| Lp.   | Opis  | Koszt jedn. |
| <b>1</b>  | <b>KNR-0231-10-04-6</b><br>Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum, mechaniczne.<br>Ilość: <b>2968</b> Jedn.: <b>m2</b> |             |
| Cena jednostkowa pozycji  |   |             |

## 1.3. CPV 45233120-6. Roboty wykończeniowe

| Lp.                      | Opis   | Koszt jedn. |
|--------------------------|--|-------------|
| <b>2</b>                 | <b>KNR-0231-10-04-5</b><br>Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie nawierzchni ulepszonej - beton, kostka, mechaniczne.<br>Ilość: <b>371</b> Jedn.: <b>m2</b>   |             |
| Cena jednostkowa pozycji |  |             |
| <b>3</b>                 | <b>KNR-0231-10-04-1</b><br>Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie nawierzchni nieulepszonej - ręczne.<br>Ilość: <b>29,68</b> Jedn.: <b>m2</b>  |             |
| Cena jednostkowa pozycji |  |             |
| <b>4</b>                 | <b>KNR-0231-01-07-1</b><br>Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym lub mieszanką betonową. Wyrównanie podbudowy tłuczniem sortowanym, zagęszczanie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm.<br>Ilość: <b>1,7808</b> Jedn.: <b>m3</b>                                   |             |
| Cena jednostkowa pozycji |  |             |
| <b>5</b>                 | <b>KSNR-6-10-02-1</b><br>Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Grysy kamienne o wymiarach 2-5 mm, ilość kruszywa 8,0 dm3/m2.- lecz skropienie związania m/w emulsją około 1,2kg/m2<br>Ilość: <b>2968</b> Jedn.: <b>m2</b><br>Zastosowane współczynniki: R x 0,1, S x 0,25. |             |
| Cena jednostkowa pozycji |  |             |
| <b>6</b>                 | <b>KSNR-6-01-08-2</b><br>Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną. Mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa, sposób wbudowania mechaniczny.<br>Ilość: <b>156</b> Jedn.: <b>mg</b>   |             |
| Cena jednostkowa pozycji |  |             |
| <b>7</b>                 | <b>KSNR-6-10-02-1</b><br>Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Grysy kamienne o wymiarach 2-5 mm, ilość kruszywa 8,0 dm3/m2.- lecz skropienie emulsją około 45kg/m2<br>Ilość: <b>2968</b> Jedn.: <b>m2</b><br>Zastosowane współczynniki: R x 0,1, S x 0,25.                |             |
| Cena jednostkowa pozycji |  |             |
| <b>8</b>                 | <b>KSNR-6-03-09-1</b><br>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm.<br>Ilość: <b>2968</b> Jedn.: <b>m2</b>  |             |
| Cena jednostkowa pozycji |  |             |

CPV 452 33220-7. Nawierzchnia jezdni bitumiczna jednowarstwowa z mieszanki MMA z warstwą ścieralną gr. 3 cm z MMA - po

Razem element (0,742 km).....

Cena jednostkowa.....

| 1.3. CPV 45233120-6. Roboty wykończeniowe |  |             |
|---|--|-------------|
| Lp.                                       | Opis   | Koszt jedn. |
| <b>1</b>                                  | <b>KSNR-6-01-02-2</b><br>Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników. Głębokość koryta 20 cm, kategoria gruntu II-IV.<br>Ilość: <b>18</b> Jedn.: <b>m2</b> |             |

## 1.3. CPV 45233120-6. Roboty wykończeniowe

| Lp.       | Opis  | Koszt jedn. |
|-----------|---|-------------|
|           | Cena jednostkowa pozycji  |             |
| <b>2</b>  | <b>KSNR-6-01-06-4</b><br>Warstwy odcinające z piasku. Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.<br>Ilość: <b>18</b> Jedn.: <b>m2</b>   |             |
|           | Cena jednostkowa pozycji  |             |
| <b>3</b>  | <b>KSNR-6-01-13-2</b><br>Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa kruszywa łamanego - dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.<br>Ilość: <b>18</b> Jedn.: <b>m2</b>   |             |
|           | Cena jednostkowa pozycji  |             |
| <b>4</b>  | <b>KNR-0201-02-35-2</b><br>Formowanie i zagęszczenie nasypów spycharkami. Nasyp o wysokości do 3.0 m. Kategorie gruntu III-IV.<br>Ilość: <b>63</b> Jedn.: <b>m3</b>   |             |
|           | Cena jednostkowa pozycji  |             |
| <b>5</b>  | <b>KNR-0231-14-06-4</b><br>Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Urządzenia - zawory wodociągowe i gazowe.<br>Ilość: <b>4</b> Jedn.: <b>sztuk</b>  |             |
|           | Cena jednostkowa pozycji  |             |
| <b>6</b>  | <b>KNR-0231-14-02-2</b><br>Oczyszczanie, plantowanie i ścinanie poboczy. Naprawy poboczy wykonywane - ręcznie, plantowanie.<br>Ilość: <b>726</b> Jedn.: <b>m2</b>   |             |
|           | Cena jednostkowa pozycji  |             |
| <b>7</b>  | <b>KNR-0231-02-02-5</b><br>Nawierzchnie żwirowe - chodniki, rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm.<br>Ilość: <b>387</b> Jedn.: <b>m2</b>   |             |
|           | Cena jednostkowa pozycji  |             |
| <b>8</b>  | <b>KNR-0231-07-02-2</b><br>Słupki do znaków drogowych. Słupki z rur stalowych o średnicy 70mm.<br>Ilość: <b>1</b> Jedn.: <b>sztuk</b>   |             |
|           | Cena jednostkowa pozycji  |             |
| <b>9</b>  | <b>KNR-0231-07-03-1</b><br>Przymocowywanie i zdejmowanie tablic znaków drogowych. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne przymocowanie tablic o powierzchni do 0.3m2.<br>Ilość: <b>2</b> Jedn.: <b>sztuk</b>    |             |
|           | Cena jednostkowa pozycji  |             |
| <b>10</b> | <b>KNR-0201-01-19-3</b><br>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym.- inwentaryzacja powykonawcza<br>Ilość: <b>0,742</b> Jedn.: <b>km</b><br>Zastosowane współczynniki: R x 1,5. |             |
|           | Cena jednostkowa pozycji  |             |

## 1.3. CPV 45233120-6. Roboty wykończeniowe - podsumowanie

Razem element (0,742 km). . . . .

Cena jednostkowa. . . . .

## 2.1. CPV 45233120-6. Roboty przygotowawcze

**1. Droga nr 080741C Gołkowo-nad Strugą-odcinek O1 w km 0+934-1+675, dł. 0,742 km - podsumowanie**

Razem element (0,742 km).....  
 Cena jednostkowa.....

| <b>2. Droga nr 080741C Gołkowo-nad Strugą-odcinek O2 w km 2+414-2+464, dł. 0,050km</b> |  |             |
|--|--|-------------|
| <b>2.1. CPV 45233120-6. Roboty przygotowawcze</b>                                      |  |             |
| Lp.  | Opis   | Koszt jedn. |
| <b>1</b>   | <b>KNR-0201-01-19-3</b><br>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym.<br>Ilość: <b>0,05</b> Jedn.: <b>km</b>   |             |
| Cena jednostkowa pozycji   |  |             |
| <b>2</b>   | <b>KNR-0221-01-12-1</b><br>Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów. Koszenie na terenie niezadrzewionym.<br>Ilość: <b>90</b> Jedn.: <b>m2</b>   |             |
| Cena jednostkowa pozycji   |  |             |
| <b>3</b>   | <b>KNR-0221-01-12-3</b><br>Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów. Wygrabianie i zebranie w stosy.<br>Ilość: <b>90</b> Jedn.: <b>m2</b>  |             |
| Cena jednostkowa pozycji   |  |             |
| <b>4</b>   | <b>KNR-0201-01-26-1</b><br>Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej ( humusu ) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15cm- lecz 10 cm<br>Ilość: <b>75</b> Jedn.: <b>m2</b>   |             |
| Cena jednostkowa pozycji   |  |             |
| <b>5</b>   | <b>KNR-0201-04-01-2</b><br>Mechaniczne spulchnianie ziemi zadarniowej z pocięciem i rozdrobnieniem darniny. Spulchnianie ziemi zadarniowej glebogryzarką. Kategoria gruntu III - IV.- analogia<br>Ilość: <b>0,0075</b> Jedn.: <b>ha</b>                              |             |
| Cena jednostkowa pozycji   |  |             |
| <b>6</b>   | <b>KSNR-6-08-02-4</b><br>Rozebranie nawierzchni z tłuczni, mas mineralno-bitumicznych, betonu i brukowca. Nawierzchnia z mas mineralno-bitumicznych, sposób rozbiórki mechaniczny, grubość nawierzchni 4 cm. (lub frezowanie)<br>Ilość: <b>45,8</b> Jedn.: <b>m2</b> |             |
| Cena jednostkowa pozycji   |  |             |
| <b>7</b>   | <b>KNR-0401-01-08-11</b><br>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km.<br>Ilość: <b>1,8</b> Jedn.: <b>m3</b>   |             |
| Cena jednostkowa pozycji   |  |             |
| <b>8</b>   | <b>KSNR-6-01-02-3</b><br>Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników. Głębokość koryta 30 cm, kategoria gruntu II-IV.<br>Ilość: <b>67</b> Jedn.: <b>m2</b>   |             |
| Cena jednostkowa pozycji   |  |             |

2.3. CPV 452 33220-7. Nawierzchnia jezdni bitumiczna jednowarstwowa z mieszanki MMA z warstwą ścierną gr. 3 cm z MMA

| Lp.                      | Opis   | Koszt jedn. |
|--------------------------|--|-------------|
| <b>9</b>                 | <b>KNR-0201-02-11-3</b><br>Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach. Koparki przedsiębiorne o pojemności chwytaka 0.25 m3. Kategoria gruntu I-III.<br>Ilość: <b>26</b> Jedn.: <b>m3</b> |             |
| Cena jednostkowa pozycji |  |             |

**2.1. CPV 45233120-6. Roboty przygotowawcze - podsumowanie**

Razem element (50 m) .....

Cena jednostkowa .....

**2.2. CPV 45233220-7. Uzupełnienie podbudowy zasadniczej**

| Lp.                      | Opis   | Koszt jedn. |
|--------------------------|--|-------------|
| <b>1</b>                 | <b>KSNR-6-01-06-1</b><br>Warstwy odcinające z piasku. Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.<br>Ilość: <b>67</b> Jedn.: <b>m2</b>   |             |
| Cena jednostkowa pozycji |  |             |
| <b>2</b>                 | <b>KSNR-6-01-09-3</b><br>Podbudowy betonowe. Pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm- lecz gr. 25 cm<br>Ilość: <b>67</b> Jedn.: <b>m2</b><br>Zastosowane współczynniki: M x 1,25.       |             |
| Cena jednostkowa pozycji |  |             |
| <b>3</b>                 | <b>KSNR-6-10-05-4</b><br>Oczyszczenie i skroplenie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie nawierzchni nieulepszonej mechanicznie.<br>Ilość: <b>170</b> Jedn.: <b>m2</b>  |             |
| Cena jednostkowa pozycji |  |             |
| <b>4</b>                 | <b>KSNR-6-01-07-1</b><br>Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym lub mieszanką betonową. Wyrównanie tłuczniem sortowanym, sposób zagęszczenia - mechaniczny do 10 .<br>Ilość: <b>3,38</b> Jedn.: <b>m3</b>      |             |
| Cena jednostkowa pozycji |  |             |
| <b>5</b>                 | <b>KSNR-6-01-13-4</b><br>Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa kruszywa łamanego - górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm.- lecz gr. 6 cm<br>Ilość: <b>122</b> Jedn.: <b>m2</b><br>Zastosowane współczynniki: M x 0,75. |             |
| Cena jednostkowa pozycji |  |             |

**2.2. CPV 45233220-7. Uzupełnienie podbudowy zasadniczej - podsumowanie**

Razem element (50 m) .....

Cena jednostkowa .....

## 2.4. CPV 45233120-6. Roboty wykończeniowe

| 2.3. CPV 452 33220-7. Nawierzchnia jezdni bitumiczna jednowarstwowa z mieszanki MMA z warstwą ścieralną gr. 3 cm z MMA |   |             |
|--|---|-------------|
| Lp.  | Opis  | Koszt jedn. |
| 1  | <b>KSNR-6-10-02-1</b><br>Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Grysy kamienne o wymiarach 2-5 mm, ilość kruszywa 8,0 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> .- lecz skropienie związania m/w emulsją około 1,2kg/m <sup>2</sup><br>Ilość: <b>230</b> Jedn.: <b>m<sup>2</sup></b><br>Zastosowane współczynniki: R x 0,1, S x 0,25. |             |
| Cena jednostkowa pozycji   |   |             |
| 2  | <b>KSNR-6-01-08-2</b><br>Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną. Mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa, sposób wbudowania mechaniczny.<br>Ilość: <b>16,3</b> Jedn.: <b>mg</b>   |             |
| Cena jednostkowa pozycji   |   |             |
| 3  | <b>KSNR-6-10-02-1</b><br>Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Grysy kamienne o wymiarach 2-5 mm, ilość kruszywa 8,0 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> .- lecz skropienie emulsją około 45kg/m <sup>2</sup><br>Ilość: <b>230</b> Jedn.: <b>m<sup>2</sup></b><br>Zastosowane współczynniki: R x 0,1, S x 0,25.                |             |
| Cena jednostkowa pozycji   |   |             |
| 4  | <b>KSNR-6-03-09-1</b><br>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm.<br>Ilość: <b>230</b> Jedn.: <b>m<sup>2</sup></b>   |             |
| Cena jednostkowa pozycji   |   |             |

## CPV 452 33220-7. Nawierzchnia jezdni bitumiczna jednowarstwowa z mieszanki MMA z warstwą ścieralną gr. 3 cm z MMA - po

Razem element (50 m) .....

Cena jednostkowa. ....

| 2.4. CPV 45233120-6. Roboty wykończeniowe |  |             |
|---|--|-------------|
| Lp.                                       | Opis   | Koszt jedn. |
| 1   | <b>KNR-0201-02-35-2</b><br>Formowanie i zagęszczenie nasypów spycharkami. Nasyp o wysokości do 3.0 m. Kategorii gruntu III-IV.<br>Ilość: <b>26</b> Jedn.: <b>m<sup>3</sup></b> |             |
| Cena jednostkowa pozycji                  |  |             |
| 2   | <b>KNR-0231-14-02-2</b><br>Oczyszczanie, plantowanie i ścinanie poboczy. Naprawy poboczy wykonywane - ręcznie, plantowanie.<br>Ilość: <b>50</b> Jedn.: <b>m<sup>2</sup></b>    |             |
| Cena jednostkowa pozycji                  |  |             |
| 3   | <b>KNR-0231-02-02-5</b><br>Nawierzchnie żwirowe - chodniki, rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm.<br>Ilość: <b>25</b> Jedn.: <b>m<sup>2</sup></b>          |             |
| Cena jednostkowa pozycji                  |  |             |
| 4   | <b>KSNR-6-07-02-1</b><br>Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych.<br>Ilość: <b>6</b> Jedn.: <b>sztuk</b>   |             |

## 2.4. CPV 45233120-6. Roboty wykończeniowe

| Lp.      | Opis  | Koszt jedn. |
|----------|---|-------------|
|          | Cena jednostkowa pozycji  |             |
| <b>5</b> | <b>KSNR-6-07-02-5</b><br>Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0.3 m2.<br>Ilość: <b>6</b> Jedn.: <b>sztuk</b>  |             |
|          | Cena jednostkowa pozycji  |             |
| <b>6</b> | <b>KSNR-6-07-02-4</b><br>Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0.3 m2.<br>Ilość: <b>1</b> Jedn.: <b>sztuk</b>   |             |
|          | Cena jednostkowa pozycji  |             |
| <b>7</b> | <b>KSNR-6-07-05-5</b><br>Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową. Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, sposób malowania ręczny.<br>Ilość: <b>1,5</b> Jedn.: <b>m2</b>                   |             |
|          | Cena jednostkowa pozycji  |             |
| <b>8</b> | <b>KNR-0201-01-19-3</b><br>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym.-lecz inwentaryzacja<br>Ilość: <b>0,05</b> Jedn.: <b>km</b><br>Zastosowane współczynniki: R x 1,5. |             |
|          | Cena jednostkowa pozycji  |             |

## 2.4. CPV 45233120-6. Roboty wykończeniowe - podsumowanie

Razem element (50 m). . . . .

Cena jednostkowa. . . . .

## 2. Droga nr 080741C Gołkowo-nad Strugą-odcinek O2 w km 2+414-2+464, dł. 0,050km - podsumowanie

Razem element (0,05 km). . . . .

Cena jednostkowa. . . . .

**Tabela elementów scalonych**

| Nr  | Nazwa elementu   | RAZEM |
|-----|--|-------|
| 1   | Droga nr 080741C<br>Gołkowo-nad<br>Strugą-odcinek O1 w km<br>0+934-1+675, dł. 0,742 km   |       |
| 1.1 | CPV 45233120-6. Roboty<br>przygotowawcze   |       |
| 1.2 | CPV 452 33220-7.<br>Nawierzchnia jezdni<br>bitumiczna<br>jednowarstwowa z<br>mieszanki MMA z warstwą<br>ścieralną gr. 3 cm z MMA |       |
| 1.3 | CPV 45233120-6. Roboty<br>wykończeniowe  |       |
|     | <i>RAZEM 1</i>   |       |
| 2   | Droga nr 080741C<br>Gołkowo-nad<br>Strugą-odcinek O2 w km<br>2+414-2+464, dł. 0,050km  |       |
| 2.1 | CPV 45233120-6. Roboty<br>przygotowawcze   |       |
| 2.2 | CPV 45233220-7.<br>Uzupełnienie podbudowy<br>zasadniczej   |       |
| 2.3 | CPV 452 33220-7.<br>Nawierzchnia jezdni<br>bitumiczna<br>jednowarstwowa z<br>mieszanki MMA z warstwą<br>ścieralną gr. 3 cm z MMA |       |
| 2.4 | CPV 45233120-6. Roboty<br>wykończeniowe  |       |
|     | <i>RAZEM 2</i>   |       |
|     | <b>Kosztorys RAZEM</b>   |       |



# Kosztorys

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Inwestycja:</b>        | Remont nr 080741C Gołkowo-Nad Strugą (cz. dz. nr 38)-2 odcinki, dł. 0,792km, w tym: O1 w km 0+934-1+676, O2 w km 2+414-2+464                                  |
| <b>Obiekt:</b>            | Droga gminna nr 080741C Gołkowo -Nad Strugą-dz. nr 38 o. Gołkowo-2 odcinki-dł. 0,792 km , O1-dł. 0,742km ,w km 0+934-1+676 , O2-dł.0,050km, w km 2+414-2+464, |
| <b>Rodzaj robót:</b>      | drogowe- CPV 45233120-6   |
| <b>Inwestor:</b>          | Gmina Gorzno<br>ul.Rynek 1<br>87-320 Górzno   |
| <b>Wykonawca:</b>         | Przetarg wg Ust o Zamówieniach Publicznych  |
| <b>Rodzaj kosztorysu:</b> | inwestorski   |
| <b>Wartość netto:</b>     |   |
| <b>Kwota VAT:</b>         |   |
| <b>Wartość brutto:</b>    |   |
| <b>Słownie:</b>           |   |
| <b>Stawka za r-godz.:</b> |   |

**WYKONAWCA**

**INWESTOR**